


Notice de montage



LES + PRODUITS :

- Limons en une seule volée monobloc, pour plus de rigidité
- Poteaux en U incorporant le garde-corps, pour un design épuré
- Marches sécurisantes avec des perforations antidérapantes
- Main courante monobloc qui se fixe facilement sur les poteaux
- Grande facilité de montage via l'utilisation de brides et contreplaques de fixation

CARACTÉRISTIQUES DES LIMONS ET DES MARCHES :

- Hauteur des limons en une seule volée : de 570 à 4000 mm
- 4 largeurs utiles de marches : 600, 800, 1000, et 1200 mm
- Hors tout platine : +214 mm
- 3 angles disponibles : 35° standard Allemagne, 38° standard France, 45° escalier gain d'espace et escalier secondaire uniquement
- Marches en acier galvanisé tôle perforée, antidérapantes (poinçonnage en étoiles)
- Epaisseur renforcée de 2 à 2,5 mm - largeurs 1000 et 1200 mm
- Marche palière pour une meilleure jonction sur la plateforme à visser sur le plancher
- De 3 à 20 marches selon la hauteur
- Giron max : entre 220 et 271 mm selon les angles
- Hauteur des marches : entre 190 et 220 mm selon les angles
- Fond tôle sous escalier obligatoire pour les hauteurs supérieures à 3000 mm
- Fixation au sol via chevilles à frapper M12
- Fixation sur la plateforme par vissage sur le plancher ou fixation sur la lisse par boulonnage grâce au trou oblong
- Conformité aux normes NF EN ISO 14122-1 à 3 (35°, 38°, 45°) et NF E 85-015 (38°, 45°) et ASR 1,8 (Allemagne, 35°)
- Couleur standard gris RAL 7024



LIMONS EN UNE SEULE VOLÉE



FIXATION
DE LA MAIN
COURANTE



FIXATION
DES LIMONS



MARCHES ANTIDÉRAPANTES



FICHE PRODUIT

MEZZASTAIR

CARACTÉRISTIQUES DES POTEAUX, DES TUBES, ET DE LA MAIN COURANTE :

- Poteaux : 2 départs droite/gauche, épaisseur 3 mm
- Hauteur entre main courante et nez de marche comprise entre 900 et 1000 mm
- Poteaux suivants droite/gauche d'épaisseur 3 mm
- 2 x 2 lisses intermédiaires en tube carré - épaisseur 1 mm - section 20 x 20 mm - fixation par bride métallique
- Longueur livrée à dimension de l'escalier - monobloc sans raccords Identique droite/gauche
- Main courante : longueur livrée à dimension de l'escalier, monobloc sans raccords, pour permettre une continuité de la rambarde sur toute la longueur - identique droite/gauche - section 50 x 30 mm - épaisseur 1,5 mm
- A relier aux poteaux par une bride - montage simple à l'aide d'une contreplaque, sans perforation ni vis autoforeuse
- Couleur standard gris RAL 7024



CARACTÉRISTIQUES DU GARDE-CORPS :

- 1 main courante, longueur 3600 mm monobloc
- 1 tube carré intermédiaire 20 x 20 mm, longueur 3600 mm monobloc
- Fixation par bride, sans perforation ni vis autoforeuses
- 1 plinthe galvanisée H. 150 mm
- Pose en applique

OPTIONS DE FINITION :

- Carters de finition : pour cacher la visserie des marches et des limons (fixation par simple clipsage)
- Installations de plaques tôlees au dos des marches : pour renforcer la stabilité de l'escalier, et limiter l'accumulation de poussière en-dessous - en option pour les hauteurs < 3000 mm
- Ajout d'angles ou de paliers : quart-tournant, demi-tournant, palier droit
- 12 coloris en option, sur demande
- Garde-corps sur platine, en alternative au garde-corps en applique

VOTRE DISTRIBUTEUR :

